



CZYŚCIK DO PIANY

OPIS PRODUKTU

Spray czyszczący do usuwania nieutwardzonej pianki budowlanej z narzędzi i powierzchni.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Stosowany do usuwania nieutwardzonej pianki montażowej z ubrań i narzędzi, a także do natychmiastowego czyszczenia pistoletu piankowego zaraz po użyciu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pistoletu. Do czyszczenia ram okiennych, parapetów, drzwi, ościeżnic, itp. z nieutwardzonej pianki.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Czyścik jest łatwopalny.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie palić tytoniu w pobliżu i unikać elektryczności statycznej.

Opary mogą powodować zawroty głowy, unikać kontaktu z oczami i skórą.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na karcie charakterystyki (SDS).

WARUNKI STOSOWANIA

- Temperatura użytkowania od -10°C do +30°C.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- 1** Używamy dyszy dozującej na pojemniku do usunięcia pianki z ubrań i powierzchni. W celu oczyszczenia pistoletu piankowego wewnątrz podłączamy pojemnik ze środkiem do pistoletu. Jedną ręką trzymamy uchwyt, a drugą obracamy pojemnik w pozycji pionowej. Upewnić się, że podczas podłączania pistolet nie jest skierowany w stronę innych osób.
- 2** Dopiero po połączeniu, odwracamy pojemnik wraz z pistoletem do położenia roboczego, to jest do góry dnem.
- 3** Wstrząsamy pojemnik i oczyszczamy pistolet naciskając spust, do momentu aż przestaną z niego wypływać resztki pianki. Trzymać ze szczególną ostrożnością, gdyż środek zawiera łatwopalne gazy. Nie nadaje się do usuwania utwardzonej pianki.

PORZĄDKOWANIE PO ZAKOŃCZENIU

Przykryć chłonnym materiałem (np. piaskiem), zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku lub pozostawić w celu odparowania.

DANE TECHNICZNE

Rozpuszczalnik: aceton. Gas: eter dimetylowy.

KOLOR

Bezbarwny

OPAKOWANIE

650 ml puszka z aerozolem, objętość 500 ml, 12 sztuk w pudełku.

PRZECHOWYWANIE

Gwarantowany czas przechowywania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, jeżeli jest przechowywany w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C, unikać zamrażania. Puszki z aerozolem nie mogą być przechowywane lub transportowane w temperaturze powyżej +50°C. Trzymać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.